

一、采购标的

1. 采购标的

序号	货物名称	数量
1	公寓床	328 张

2. 项目背景

为满足临床医学专业学位研究生培养需求，改善居住条件，眼视光中心 5-9 层，总务办公楼 2-3 层以及白塔寺研究生宿舍，需要购买学生公寓床、折叠椅（皮面）以及床垫。其中眼视光中心 5-6 层，总务办公楼 2-3 层为新生本年度 9 月初入住需求，保证其正常入住提及购买。

二、商务要求

1. 交付的时间和地点

总体要求：配置地点有部门腾退、疫情防控各方因素，需要分批分次执行。

交货期：合同签订后 30 天内。

交货地点：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

详见合同付款方式。

3. 售后服务

1. 售后服务响应时间要求详见合同条款。

2. 质保期：安装、调试完成，交付采购人使用后，由生产厂家提供 15 年的质保期。

三、技术要求

货物技术要求（需要供应商提供官方公开对外发布的宣传彩页或检验报告或产品实物图片等作为证明材料）

（1）床立柱：采用 65mm*65mm*1.5mm 厚方管，立柱上端和下端使用高强度聚氨酯材料。

（2）床长厅：采用 $\geq 30\text{mm} \times 80\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 厚八边形矩形管。

（3）短床厅：采用 $\geq 30\text{mm} \times 80\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚八边形矩形管。

(4) 床挂件:采用金属卡口 2.5mm 厚优质冷轧钢板经冲压成型。

(5) 床厅护栏:长度约 1250 mm,高约 350mm,材质为纯钢制,护栏分为上下两部分,上部横管采用 $\geq 25*25\text{mm}$ 八边形管,壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$,中部横管采用 $20\text{mm}*20\text{mm}$ 方管,至少要有 2 根立管与中部横管焊接。

(6) 床板横撑:采用 $25\text{mm}*25\text{mm}*1.2\text{mm}$ 厚方管,五根均匀分布,床撑两端有倒刺锁定床撑功能。两端是连接孔,所有带锁处均有外挂锁,锁孔要有护圈,防止刮伤学生。

(7) 床梯:床梯支撑柱:采用 $20*40$ 椭圆管,材料厚度 1.2mm,采用止退螺丝连接。床梯踏板:规格 $\geq 360\text{mm}*\geq 80\text{mm}*30\text{mm}$,采用 1.8mm 的优质冷轧钢板,一次冲压成型,踏板正面均匀分布条形防滑点,居中位置冲压有 $\geq 10\text{mm}*\geq 10\text{mm}*\geq 346\text{mm}$ 加强槽,内镶防滑塑料夜光条。

(8) 床下衣柜书柜及书架边框:采用 12MM 薄边设计,钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$,衣柜门采用木纹转印,配隐藏式可调地脚,桌面采用 25mm 厚防火板,床板采用 16mm 优质环保多层板,优质五金配件。

(9) 所有板材选用 E1 级中密度板,密度要求 $650\text{kg}/\text{m}^3\sim 8000\text{kg}/\text{m}^3$,所有板材均为四边封边,三合一接孔隐藏不外露,所有带锁处均有外挂锁,锁孔要有护圈,防止刮伤学生。

(10) 产品应进行防腐蚀处理、不易生锈、环保喷漆、没有异味。

3. 验收标准

供应商在响应文件中应提供产品甲醛等有害挥发物符合环保要求的检测报告,同时在验收时提供检测报告原件。具体验收标准详见合同内容。